

BELARUS 92SL Tractor

المواصفات الفنية | Technical Specifications



A heavy-duty agricultural tractor on tires, offered in an economical version with cabin without AC. It is built to withstand tough working conditions and is fully equipped to operate a wide range of agricultural implements.

جرار زراعي خدمة شاقة مثبت على الإطارات، متوفر بنسخة اقتصادية مع كابينة مزود بمراوح هواء دون تبريد فريون. تم بناؤه لتحمل ظروف العمل القاسية ومجهز بالكامل لتشغيل مجموعة واسعة من الآلات الزراعية.

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------|
| Model | BELARUS 92SL | S92L بيلاروس | الموديل |
| Power | 90 HP | 90 حصان | القدرة |
| Year | 2026 | 2026 | سنة الصنع |
| Configuration | Cabin -without AC | كابينة - بدون فريون | التجهيز |

Technical Specifications

المواصفات الفنية

| Engine Data | | | بيانات المحرك | | |
|--------------------|---------|-------|---------------|---------|----------------------|
| Property | Value | Unit | الوحدة | القيمة | الخاصية |
| Engine model | D 243.1 | — | — | D 243.1 | طراز المحرك |
| Emission level | EUR 0 | — | — | EUR 0 | مستوى الانبعاثات |
| Max Torque | 305 | N.m | نيوتن.متر | 305 | أقصى عزم دوران |
| RPM | 2200 | RPM | دورة/دقيقة | 2200 | سرعة دوران المحرك |
| Nu. of cylinders | 4 | — | — | 4 | عدد الأسطوانات |
| Displacement | 4.75 | Liter | لتر | 4.75 | السعة اللترية للمحرك |
| Fuel Tank Capacity | 130 | Liter | لتر | 130 | سعة خزان الوقود |

| Transmission | | | ناقل الحركة | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Property | Value | Unit | الوحدة | القيمة | الخاصية |
| Gears Type | Constant mesh, Hydrostatic | — | — | تعشيق دائم مع تحكم هيدروستاتيكي | نوع ناقل الحركة |
| Clutch | Dry / single disc | — | — | جاف / قرص مفرد | القابض |
| Number of gears | 18/4 | forward/Reverse | أمامي / خلفي | 4 / 18 | عدد السرعات |
| Travel speed | 1.9–34.3 / 4.09–9.22 | forward/Reverse | أمامي / خلفي | 4.09 – 9.22 / 1.9 – 34.3 | سرعة السير |
| PTO speeds | 540 / 1000 | RPM | دورة/ دقيقة | 1000 / 540 | سرعات عمود الإدارة الخلفي (PTO) |
| Pulley | Optional | — | — | اختياري | طنبوره |

| Dimensions | | | الأبعاد | | |
|------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|
| Property | Value | Unit | الوحدة | القيمة | الخاصية |
| Operating weight | 3950 | Kg | كجم | 3950 | الوزن التشغيلي |
| Length | 4120 | mm | م | 4120 | الطول |
| Width | 1970 | mm | م | 1970 | العرض |
| Height | 2800 | mm | م | 2800 | الارتفاع |
| Tires size | 13.6 R20 / 16.9 R38 | front/rear | أمامي / خلفي | 13.6 R20 / 16.9 R38 | مقاس الإطارات |
| Front Weight | 208 | Kg | كجم | 208 | أوزان أمامية |
| Rear Ballast | N/A | — | — | غير متوفر | أوزان خلفية |

| Hydraulic System | | | النظام الهيدروليكي | | |
|------------------|-------|-------|--------------------|--------|------------------|
| Property | Value | Unit | الوحدة | القيمة | الخاصية |
| Pump flow rate | 45 | L/min | لتر/دقيقة | 45 | معدل تدفق المضخة |
| Lifting capacity | 3200 | Kg | كجم | 3200 | قدرة الرفع |
| Oil capacity | 20 | Liter | لتر | 20 | سعة الزيت |