

محشة مجرورة SAMASZ KDT 262



الوصف العام:

تُعد سلسلة KDT الأكثر مبيعاً ضمن تشكيلة منتجات SaMASZ؛ ويمكن تزويد الآلة بوحدة تهيئة (مُكَيِّف) خفيفة الوزن ذات أصابع بلاستيكية (طراز SL)، حيث تقل بمقدار ٢٥ كجم عن الوحدة القياسية.

Technical Specifications | المواصفات الفنية

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	KDT 262	KDT 262	3E3S''''''
Working width	2,60m	٢,٦٠ متر	عرض التشغيل
Transport width	2,15m	٢,١٥ متر	عرض النقل
Transport height	3,40m	٣,٤٠ متر	ارتفاع النقل
Swath width	1,60 - 1,80 m	١,٨٠-١,٦٠ متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	1 x single acting	1 x single acting	وصلات هيدروليكية
Working capacity	7.14fad/h	٧,١٤ فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	6 pcs.	٦ قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	12pcs	١٢ قطعة	عدد السكاكين
RPM	540 rpm	٥٤٠ لفة/دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	II	II	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 75	من ٧٥	الطاقة
Weight	740kg	٧٤٠ كجم	الوزن

محشة مجرورة SAMASZ KDT 302



الوصف العام:

تُعد سلسلة KDT الأكثر مبيعاً ضمن تشكيلة منتجات SaMASZ؛ ويمكن تزويد الآلة بوحدة تهيئة (مُكيّف) خفيفة الوزن ذات أصابع بلاستيكية (طراز SL)، حيث تقل بمقدار ٢٥ كجم عن الوحدة القياسية.



المواصفات الفنية | Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	KDC 341 W	KDC 341 W	الطرز
Working width	3,00m	٣,٠٠ متر	عرض التشغيل
Transport width	2,15m	٢,١٥ متر	عرض النقل
Transport height	3,75m	٣,٧٥ متر	ارتفاع النقل
Swath width	1,90 - 2,25m	٢,٢٥-١,٩٠ متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	1 x single acting	1 x single acting	وصلات هيدروليكية
Working capacity	7.14fad/h.	٧,١٤ فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	6 pcs.	٦ قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	12pcs	١٢ قطعة	عدد السكاكين
RPM	540 rpm	٥٤٠ لفة/دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	II	II	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 80	من ٨٠	الطاقة
Weight	810kg	٨١٠ كجم	الوزن