

1222.3



The tractor is designed to perform various agricultural work with mounted, semi-mounted and trailed machines and implements, and transport work. Environmental standard Stage II. Front drive axle with planetary spur gearboxes.

صُمم الجرار لأداء مختلف الأعمال الزراعية باستخدام الآلات والمعدات المعلقة وشبه المعلقة والمقطورة، وكذلك لأعمال النقل. يفي الجرار بمعايير الانبعاثات البيئية (المرحلة الثانية - Stage II)، ويتميز بمحور دفع أمامي مزود بتروس

Model	952.3	بيلا روس ٩٥٢,٣	الموديل
Power	95HP	٩٥ حصان	القدرة
Year	2026	2026	سنة الصنع
Configuration	Cabin	كابينة	التجهيز

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Engine Data			بيانات المحرك		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Engine model	D-245.5S2 (MMZ)	—	—	D-245.5S2 (MMZ)	طراز المحرك
Emission level	EUR 0	—	—	EUR 0	مستوى الانبعاثات
Max Torque	397	N.m	نيوتن.متر	397	أقصى عزم دوران
RPM	1800	RPM	دورة/دقيقة	1800	سرعة دوران المحرك
Nu. of cylinders	4	cylinder	اسطوانة	4	عدد الأسطوانات
Displacement	4.75	Liter	لتر	4,75	سعة المحرك
Fuel Tank Capacity	135	Liter	لتر	135	سعة خزان الوقود

Transmission			ناقل الحركة		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Gears Type	Constant mesh, Hydrostatic	—	—	تعشيق تحكم دائم مع هيدروستاتيكي	نوع ناقل الحركة
Clutch	Dry / single disc	—	—	جاف / قرص مفرد	القابض
Number of gears	14/4	forward/Reverse	أمامي / خلفي	14/4	عدد السرعات
Travel speed	2,8-39,9 (٢٠,١) - ١٣,٢-٥,٨/(٢٩,٩ (٩,٩-٤,٤)	forward/Reverse	أمامي / خلفي	2,8-39,9 (٢٠,١) - ٥,٨/(٢٩,٩ (٩,٩-٤,٤) ١٣,٢	سرعة السير
PTO speeds	540 / 1000	RPM	دورة / دقيقة	1000 / 540	سرعات عمود الإدارة الخلفي (PTO)
Pulley	—	—	—	—	طنبوره

Dimensions			الأبعاد		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Operating weight	4100/4200	Kg	كجم	4100/4200	الوزن التشغيلي
Length	4440	mm	م	٤٤٤٠	الطول
Width	1970	mm	م	١٩٧٠	العرض
Height	2850	mm	م	٢٨٥٠	الارتفاع
Tires size	360/70R20-18,4R34	FRONT REAR	أمامي خلفي	360/70R20-18,4R34	مقاس الإطارات
Front Weight	Optional	—	—	اختياري	أوزان امامية
Rear Ballast	Optional	—	—	اختياري	أوزان خلفية

Hydraulic System			النظام الهيدروليكي		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Pump flow rate	45	L/min	لتر/دقيقة	٤٥	معدل تدفق المضخة
Lifting capacity	4000	Kg	كجم	4000	قدرة الرفع
Oil capacity	28	Liter	لتر	28	سعة الزيت

