

محشة مجرورة SAMASZ KDT 262

المواصفات الفنية | Technical Specifications



The KDT series is the best-selling line in the SaMASZ product range; the machine can be equipped with a lightweight conditioner unit featuring plastic tines (SL model), which is 25 kg lighter than the standard unit.

الأكثر مبيعاً ضمن تشكيلة KDT تُعد سلسلة ؛ ويمكن تزويد الآلة بوحدة تهية SaMASZ منتجات طراز (مُكيّف) خفيفة الوزن ذات أصابع بلاستيكية ، حيث تقل بمقدار 25 كجم عن الوحدة القياسية (SL)

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDT 262	KDT 262	الطراز
Working width	2,60m	2,60 متر	عرض التشغيل
Transport width	2,15m	2,15 متر	عرض النقل
Transport height	3,40m	3,40 متر	ارتفاع النقل
Swath width	1,60 - 1,80 m	1,80-1,60 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	1 x single acting	1 x single acting	وصلات هيدروليكية
Working capacity	7.14fad/h	7,14 فدان / ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	6 pcs.	6 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	12pcs	12 قطعة	عدد السكاكين
RPM	540 rpm	540 لفة / دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	II	II	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 75	من 75	الطاقة
Weight	740kg	740 كجم	الوزن



01009392090



info@sobek-egypt.com



40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo

محشة مجرورة SAMASZ KDT 302

المواصفات الفنية | Technical Specifications



The KDT series is the best-selling line in the SaMASZ product range; the machine can be equipped with a lightweight conditioner unit featuring plastic tines (SL model), which is 25 kg lighter than the standard unit.

الأكثر مبيعاً ضمن تشكيلة KDT تُعد سلسلة ؛ ويمكن تزويد الآلة بوحدة تهيئة SaMASZ منتجات طراز (مُكيّف) خفيفة الوزن ذات أصابع بلاستيكية ، حيث تقل بمقدار 25 كجم عن الوحدة القياسية (SL)

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	KDC 341 W	KDC 341 W	الطراز
Working width	3,00m	3,00 متر	عرض التشغيل
Transport width	2,15m	2,15 متر	عرض النقل
Transport height	3,75m	3,75 متر	ارتفاع النقل
Swath width	1,90 - 2,25m	2,25-1,90 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	1 x single acting	1 x single acting	وصلات هيدروليكية
Working capacity	7.14fad/h.	7,14 فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	6 pcs.	6 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	12pcs	12 قطعة	عدد السكاكين
RPM	540 rpm	540 لفة/دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	II	II	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 80	من 80	الطاقة
Weight	810kg	810 كجم	الوزن