

محشة مجرورة SAMASZ KDD 861 ST

المواصفات الفنية | Technical Specifications



Combining high efficiency with cost-effectiveness in the mowing process perfectly describes the GigaCUT series; these units are designed for operation on large farms and under the most demanding conditions imaginable.

يُعد الجمع بين الكفاءة العالية والاقتصاد في عملية القص الوصف الأمثل لمجموعات GigaCUT؛ فقد صُممت هذه المجموعات للعمل في المزارع الكبيرة وتحت أقصى الظروف الممكنة.

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDD 861 ST	KDD 861 ST	الطرز
Working width	8,60 m	8,60 متر	عرض التشغيل
Transport width	3 m	3 متر	عرض النقل
Transport height	3,80m	3,80متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~1,55 - 2,20 m	2 x ~1,55 - 2,20 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	1 x double acting	1 x double acting	وصلات هيدروليكية
Working capacity	23.8 fad/h	23.8 فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	14 pcs.	14 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	28pcs	28 قطعة	عدد السكاكين
RPM	1 000 rpm	1000لفة/دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	III	III	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 200	من 200	الطاقة
Weight	4 040kg	4040 كجم	الوزن



01009392090



info@sobek-egypt.com



40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo

محشة مجرورة SAMASZ_KDD 920 W

المواصفات الفنية | Technical Specifications





Combining high efficiency with cost-effectiveness in the mowing process perfectly describes the GigaCUT series; these units are designed for operation on large farms and under the most demanding conditions imaginable.

يُعد الجمع بين الكفاءة العالية والاقتصاد في عملية القص الوصف الأمثل لمجموعات GigaCUT؛ فقد صُممت هذه المجموعات للعمل في المزارع الكبيرة وتحت أقصى الظروف الممكنة.

المواصفات الفنية Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDD 920 W	KDD 920 W	الطرز
Working width	9,20 m	9,20 متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	3,00 متر	عرض النقل
Transport height	3,90m	3,90 متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~1,40 - 2,20 m	2 x ~1,40 - 2,20 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting + (with panel 1 x single acting)	3 x single acting + (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	25 fad/h	25 فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	10 pcs.	10 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	32 قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	1000لفة/دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	III	III	نظام تعليق ثلاثي النقاط
Power demand	from 200	من 200	الطاقة
Weight	3 500 Kg	3500 كجم	الوزن



محشة مجرورة SAMASZ KDD 941 S

المواصفات الفنية | Technical Specifications



Combining high efficiency with cost-effectiveness in the mowing process perfectly describes the GigaCUT series; these units are designed for operation on large farms and under the most demanding conditions imaginable.

يُعد الجمع بين الكفاءة العالية والاقتصاد في عملية القص الوصف الأمثل لمجموعات GigaCUT؛ فقد صُممت هذه المجموعات للعمل في المزارع الكبيرة وتحت أقصى الظروف الممكنة.

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDD 941 S	KDD 941 S	الطراز
Working width	9,40m	9,40 متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	3,00 متر	عرض النقل
Transport height	3,95m	3,95 متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~2,40 - 2,70m	2 x ~2,40 - 2,70 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	26.19 fad/h	26.19 فدان / ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	16 pcs.	16 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	32 قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	1000 لفة / دقيقة	سرعة الدوران
3-point hitch cat.	III	III	نظام التعليق الثلاثي
Power demand	from 200	من 200	الطاقة
Weight	3 226 Kg	3226 كجم	الوزن



01009392090



info@sobek-egypt.com



40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo