

BELARUS 952.3 Tractor

المواصفات الفنية | Technical Specifications



The tractor is designed to perform various agricultural work with mounted, semi-mounted and trailed machines and implements, and transport work. Environmental standard Stage II. Front drive axle with planetary spur gearboxes.

صُمم الجرار لأداء مختلف الأعمال الزراعية باستخدام الآلات والمعدات المعلقة وشبه المعلقة والمقطورة، وكذلك لأعمال النقل. يفي الجرار بمعايير الانبعاثات البيئية (المرحلة الثانية - Stage II)، ويتميز بمحور دفع أمامي مزود بتروس تخفيض كوكبية.

Model	BELARUS 92S – Standard	الموديل	القياسي – S92 بيلاروس
Power	95 HP	القدرة	٩٥ حصان
Year	2026	سنة الصنع	2026
Configuration	Cabin	التجهيز	كابينة

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Engine Data			بيانات المحرك		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Engine model	D-245.5S2 (MMZ)	—	—	D-245.5S2 (MMZ)	طراز المحرك
Emission level	EUR 0	—	—	EUR 0	مستوى الانبعاثات
Max Torque	397	N.m	نيوتن.متر	397	أقصى عزم دوران
RPM	1800	RPM	دورة/دقيقة	1800	سرعة دوران المحرك
Nu. of cylinders	4	—	—	4	عدد الأسطوانات
Displacement	4.75	Liter	لتر	4.75	السعة اللترية للمحرك
Fuel Tank Capacity	135	Liter	لتر	135	سعة خزان الوقود
Diesel Pump	Noginsk	-	-	-	طلمبة الديزل

Transmission			ناقل الحركة		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Gears Type	Constant mesh, Hydrostatic	—	—	تعشيق دائم مع تحكم هيدروستاتيكي	نوع ناقل الحركة
Clutch	Dry / single disc	—	—	جاف / قرص مفرد	القابض
Number of gears	18/4	forward/Reverse	أمامي / خلفي	4 / 18	عدد السرعات
Travel speed	2.8–39.9 (2.1-29.9)/5.8-13.2(4.4-9.9)	forward/Reverse	أمامي / خلفي	2.8–39.9 (2.1-29.9)/5.8-13.2(4.4-9.9)	سرعة السير
PTO speeds	540 / 1000	RPM	دورة / دقيقة	1000 / 540	سرعات عمود الإدارة الخلفي (PTO)
Pulley	—	—	—	نعم	طنبوره

Dimensions			الأبعاد		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Operating weight	4100/4200	Kg	كجم	4100/4200	الوزن التشغيلي
Length	4420	mm	م	4420	الطول
Width	1970	mm	م	1970	العرض
Height	2850	mm	م	2800	الارتفاع
Tires size	360/70R20-18,4R34	front/rear	أمامي / خلفي	360/70R20-18,4R34	مقاس الإطارات
Front Weight	Optional	—	—	اختياري	أوزان أمامية
Rear Ballast	Optional	—	—	اختياري	أوزان خلفية

Hydraulic System			النظام الهيدروليكي		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Pump flow rate	45	L/min	لتر / دقيقة	45	معدل تدفق المضخة
Lifting capacity	4000	Kg	كجم	4000	قدرة الرفع
Oil capacity	28	Liter	لتر	28	سعة الزيت